

TARIFA DE PRECIOS 2019



Compromiso, Confianza,
Calidad.

Seire



panDOMO®



Elegido distribuidor Oficial de:

pan**DOMO**®

Seire



por sus valores:

Compromiso, Confianza,
Calidad.



ARTEPAVI

Adolfo Abba y Jonathan Rodríguez cuentan con más de veinte años de experiencia en la esfera profesional del pavimento continuo creados con morteros especiales y todo tipo de resinas.

En el año 2017 nace Artepavi en respuesta a la demanda de los suelos y revestimientos de alta calidad industriales y decorativos.

Artepavi es además de una empresa de aplicación, distribuidores oficiales de: Ardex, Seire y PanDomo.

PanDomo es una gama decorativa cementosa continua de alta calidad que permite añadir un negativo creando relieves o fusionando logotipos. Brinda soluciones perfectas para decoradores y arquitectos.

Ardex es una marca de morteros especiales cuya filosofía es el ahorro en tiempo de ejecución gracias a su tecnología Ardurapid, única en el mercado. Ofrece altas prestaciones en industria.

Seire es la marca de resinas que cuenta con las certificaciones más exigentes de la industria sanitaria, alimentaria y todo tipo de soluciones para suelos, techos y paredes. Seire, comprometida con el medio ambiente ofrece las garantías que necesitas.

Compra o reserva tus pedidos en:
www.artepavi.com, nuestra única tienda online, donde contarás con nuestro asesoramiento técnico.

Las soluciones para tus primeras experiencias con nuestra gama de productos: Ardex, Seire y PanDomo en:
www.artepavi.com incluyen:

- * Asesoramiento técnico en obras y empresas
- * Soluciones técnicas para ingenieros, arquitectos, profesionales del sector
- * Formaciones para jefes de mantenimiento y sus equipos para ejecuciones propias





artepavi

Compromiso, Confianza,
Calidad.

Seire



panDOMO®

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
ARDEX X7W	50483	Adhesivo flexible de elevada trabajabilidad, muy adecuado para materiales poco porosos. Color blanco. Exterior e interior. Certificado EN 12004: C2 TE S1. EC1 muy bajas emisiones.	1,14 kg/m²-mm	25	1125	1,27	31,75
ARDEX X7G FLEX	50484	Adhesivo flexible de elevada trabajabilidad, muy adecuado para materiales poco porosos. Color gris. Exterior e interior. Certificado EN 12004: C2 TE S1. EC1 muy bajas emisiones. Comportamiento al fuego clase A1.	1,14 kg/m²-mm	25	1125	1,22	30,50
ARDEX X7W PLUS	50482	Adhesivo flexible especial de gran resistencia al agua y a las heladas. Deformable e impermeable. De muy alta resistencia a la tracción, compresión y flexotracción. Mejora el rendimiento en un 30%. Color blanco. Certificado EN 12004: C2 TE S1. EC1 muy bajas emisiones.	1,01 kg/m²-mm	25	1125	1,58	39,50
ARDEX X77	50481	Adhesivo flexible con tecnología Microtec® para la colocación de materiales poco porosos. Impermeable y altamente deformable. Sin eflorescencias. Con fibras. Alto rendimiento. Paredes y suelos. Interior y exterior. Certificado EN 12004: C2 TE S1. EC1 muy bajas emisiones. Comportamiento al fuego clase A2-s1; d0.	1,01 kg/m²-mm	25	1125	1,85	46,25
ARDEX X78 A Bajo pedido	50475	Adhesivo flexible para suelos con tecnología Microtec®. Colocación de baldosas de gres, gres porcelánico, azulejos, baldosas de hormigón y piedra natural. En interior y exterior. Cumple con la norma EN 12004 y 12002 C2ES1. EC1plus muy bajas emisiones. Comportamiento al fuego clase A2-s1; d0.	1,18 kg/m²-mm	25	1125	1,85	46,25
ARDEX X77S	50479	Adhesivo flexible, rápidamente pisable y rejuntable en 90 min. Tecnología Microtec® para colocación de materiales poco porosos. Impermeable y altamente deformable. Sin eflorescencias. Con fibras. Alto rendimiento. Suelos, paredes, fachadas. Interior y exterior. Certificado EN 12004: C2 FTE S1. EC1 muy bajas emisiones.	1,17 kg/m²-mm	25	1125	2,34	58,50
COLACEM FAST COMPACT	50447	Adhesivo en base cemento de rápido fraguado para colocación de baldosas cerámicas, de gres y azulejos, mosaicos vítreos y porcelánicos, piedra natural no sensible a la humedad. En paramentos verticales y horizontales. Color gris. Interior. Certificado EN 12004: C2 FT.	1,36 kg/m²-mm	25	1125	1,26	31,50
ARDEX X32	50563	Adhesivo flexible para capa media y gruesa. Colocación de piedra natural sin manchas, todo tipo de materiales. Con Efecto Ardurapid® Plus. Exterior e interior. Certificado EN 12004: C2 FTE S1.	1,19 kg/m²-mm	25	1125	3,06	76,50
ARDEX S22	50478	Adhesivo flexible para capa media y gruesa con Efecto Ardurapid® de secado rápido. Colocación de piezas de piedra natural sin manchas. Colocación de azulejos y baldosas de gres y gres cerámico. Nivelación de superficies de paredes y de suelos. Transitable tras 3 horas. Espesores de lecho de mortero de 5 a 20 mm. Certificado CE según normas EN12004 y EN12002 C2FTS1.	1,20 kg/m²-mm	25	1125	1,74	43,50
ARDEX S28	50448	Adhesivo flexible con tecnología Microtec® y Efecto Ardurapid®. Para la colocación en capa fina o media de azulejos de gran formato, piedra natural sin manchas y materiales de construcción. Color gris. Interior. Certificado EN 12004: C2 FTE S1. EC1plus muy bajas emisiones. Comportamiento al fuego clase A2-s1; d0.	1,04 kg/m²-mm	25	1125	2,27	56,75
ARDEX N23W	19852	Adhesivo flexible con tecnología Microtec® y Efecto Ardurapid®. Para la colocación en capa fina o media de piedra natural sin manchas y materiales de construcción. Color blanco. Interior. Certificado EN 12004: C2 FTE S1. EC1plus muy bajas emisiones.	1,04 kg/m²-mm	25	1125	2,68	67,00
ARDEX WA ADHESIVO	60401	Adhesivo de resina epoxídica muy resistente a los ataques químicos. De fácil limpieza y aplicación. Certificado EN 12004: R2T. EC1 muy bajas emisiones.	1,50 kg/m²-mm	4	360	12,26	49,04
ARDEX 4x4 Blanco	32092	Adhesivo flexible de capa fina para revestimientos cerámicos. Colocación de piezas cerámicas de gres y gres porcelánico, piedra y baldosas de piedra natural para uso en interiores y exteriores. Resistente al agua y a las heladas. Certificado C2TES1 según normas EN12004 y EN12002. EC1 muy bajas emisiones.	1,14 kg/m²-mm	25	1125	1,10	27,50
ARDEX 4x4 Gris	32093		1,14 kg/m²-mm	25	1125	1,00	25,00



PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase	
ARDEX K55	53118	Mortero autonivelante revestible en 2 horas. Aplicable hasta 10 mm de espesor. Interior. Efecto Ardurapid [®] . EC1 muy bajas emisiones. Certificado EN 13813: CT C35 F10. Reacción al fuego A2fIS1.	1,4 kg/m²/mm	20	1000	4,10	82,00	
ARDEX K14	50548	Mortero autonivelante pisable en 3 horas. Aplicable de 0 a 10 mm. Interior. Efecto Ardurapid [®] . Revestible en 24 horas. Certificado EN 13813: CT C35 F10. EC1 muy bajas emisiones.	1,5 kg/m²/mm	25	1125	1,55	38,75	
ARDEX K14 MIX	50549	Mortero autonivelante para espesores de 8 a 50 mm. Revestible a partir de las 24 horas. Sin fisuras. Interior. Efecto Ardurapid [®] . Certificado EN 13813: CT C30 F7. EC1 muy bajas emisiones.	1,8 kg/m²/mm	25	1125	1,42	35,50	
NIVELCEM PLUS	50469	Mortero autonivelante pisable a las 3 h. Aplicable entre 3 y 15 mm de espesor. Interior. Certificado EN 13813: CT C20 F7.	1,8 kg/m²/mm	25	1125	1,21	30,25	
ARDITEX NA	50543	Mortero autonivelante bicomponente de alta adherencia sobre cualquier soporte. Flexible. Pisable a las 2 horas. Aplicable de 0 a 12 mm. Interior. Certificado EN 13813: CT C12 F4. Reacción al fuego A2fIS1.	1,65 kg/m²/mm	Comp. A 20	1000	1,55	31,00	
	Precio del conjunto A+B			—	47,22			
	50493			Comp. B 4,8	345,6	3,38	16,22	
ARDEX IFS	50529	Mortero autonivelante para uso industrial utilizable a las 24 horas. Especial para naves industriales, almacenes, parkings, etc. Aplicable de 5 a 10 mm de espesor. Alta resistencia. Interior. Efecto Ardurapid [®] . Certificado EN 13813: CT C30 F10 A22. Comportamiento al fuego A2fIS1. EC1 muy bajas emisiones.	1,65 kg/m²/mm	25	1125	2,05	51,25	
ARDEX IFS MIX	14077	Mortero autonivelante especialmente diseñado para nivelar suelos industriales en capas de 8 a 50 mm. Interior. Efecto Ardurapid [®] . Certificado EN 13813: CT C25 F7 A15. Comportamiento al fuego A2fIS1.	1,7 kg/m²/mm	25	1125	1,65	41,25	
ARDEX K 80	50533	Mortero autonivelante, aspecto hormigón pulido. Especialmente diseñado para su utilización en locales comerciales, almacenes y oficinas. Revestible con barnices y pinturas. Espesor de 3 a 10 mm. Interior. Efecto Ardurapid [®] . Certificado EN 13813: CT C30 F10 A22. Comportamiento al fuego A2(fI)S1. EC1 muy bajas emisiones.	1,65 kg/m²/mm	25	1125	2,14	53,50	
ARDEX K 301	53145	Mortero autonivelante especial para exteriores y zonas húmedas. Espesor de 2 a 20 mm. Pisable a las 3 horas. Certificado EN 13813: CT C30 F7 A22.	1,6 kg/m²/mm	25	1000	2,08	52,00	
ARDEX TP50	59177	Banda perimetral. Tira de espuma autoadhesiva para evitar el efecto de puente sónico en trabajos de nivelación de soportes, o en instalación de azulejos, baldosas, piedra natural, o losas de hormigón. Asegura la ventilación y evita los puentes de sonido.	---	Rollo 25 m x 50 mm. (Espesor 5 mm) Caja de 4 rollos		72 Rollos	61,80 Rollo	247,20
ADICEM SF	23604	Mortero autonivelante industrial en base cemento. Para espesores de 5 a 15 mm. Base cemento. Sin fisuras incluso en capa gruesa. Transitable a las 3 horas. Bombeable. Muy resistente. Certificado EN 13813: CT C35 F10 A22.	1,65 kg/m²/mm	25	1125	1,65	41,25	
ADICEM FLOW	23603	Mortero autonivelante para grandes superficies en base cemento. Para espesores de 1 a 15 mm. Pisable a las 2-3 horas. Con una sola capa prepara la superficie para revestir. No fisura en capas de hasta 15 mm. Bombeable. Uso en interiores. Certificado EN 13813: CT C30 F7.	1,6 kg/m²/mm	25	1125	1,52	38,00	



PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg.-L*	€/Envase
ARDEX P 82	59200	Puente de unión bicomponente. Sin disolventes. Ideal como primer en todo tipo de soportes con porosidad nula, lisos o impermeables. Interior.	100-200 g/m²	3+3 (6 kg)	432	15,14	90,84
ARDEX P 51	50502	Imprimación para sellado de todo tipo de soportes porosos. Evita la subida de burbujas y deshidratación de los morteros en pavimentos. Sin disolventes. Interior.	20-300 g/m²	10	330	10,33	103,30
	50503			20	320	10,08	201,60
ARDEX P 52	59185	Imprimación, puente de adherencia y tapaporos para soportes porosos y no porosos. Interior. EC1Plus muy bajas emisiones.	30-200 g/m²	5	360	11,32	56,60
ARDEX P4	60214	Imprimación y puente de unión monocomponente. Sin disolventes. Ideal como primer en soportes tanto porosos como no porosos. Interior-Exterior.	150-500 g/m²	8	512	11,05	88,40
ARDEX EP 2000	50702	Resina epoxi bloqueante de humedad por capilaridad. Para relleno de fisuras en pavimentos de hormigón. Adherente de materiales constructivos. Sin disolventes. Certificado EN 13813:SR C70 F20 B2.0. Comportamiento al fuego BflS1.	300-600 g/m²	6	144	30,21	181,26
ADIPOX PLUS	8005342	Adhesivo epoxi especialmente indicado para la unión de hormigón nuevo a viejo. Alta trabajabilidad. Certificado UNE EN 1504-4.	0,5-1 kg/m²	1	132 caja de 6 kg	27,96	167,76
	8005341			5	270	21,58	107,90
ARDEX P62 SB	32424	Agente consolidante monocomponente para pavimentos cementosos porosos, quebradizos y absorbentes. Refuerza la superficie antes la instalación de moqueta, PVC o parquet. Listo al uso. Uso en interiores. EC1 muy bajas emisiones.	600 g/m² (en función del estado del soporte)	11	660	9,90	108,90
ARDEX DPM 1C	8001603	Imprimación. Bloqueante de humedad por capilaridad con posterior aplicación de morteros autonivelantes Ardex. Barrera de vapor. Puede aplicarse sobre soportes que contengan hasta un 98% HR. Una sola capa. Certificado UNE EN 1504-2.	600 g/m²	12,5	300	26,98	337,25
ARDEX DPM 1CR	8004496	Barrera de vapor-supresión de humedad residual de curado muy rápido. Aplicación en una sola capa. Garantiza la aplicación muy temprana de todo tipo de revestimientos. Aplicable sobre soportes conteniendo hasta un 98%HR. Certificado UNE EN 1504-2.	600 g/m²	12,5	300	27,62	345,25
CONSOLIDANTE ADI 600	50396	Consolidante para piedras areniscas, granitos y morteros poco compactados. De gran penetración. Exterior e interior.	100-300 g/m²	10*	600 L	11,66	116,60
ADIPOX E Anclajes	25036	Adhesivo en base resina de epoxi-acrilato para fijaciones y anclajes. Sin estireno. Aplicable con pistola de silicona (cartucho de 300cc).	1,8 g/cm³	cartucho 300cc	caja de 12 cartuchos	13,34	160,08
ARISIL	19771	Árido de sílice de 0,7 mm. Ideal para saturación de imprimaciones epoxi. *Consumo aproximado para lograr la saturación de una imprimación epoxidica.	3 kg/m² *	25	1250	0,54	13,50
ARDEX PU 30	22390	Imprimación de poliuretano monocomponente, imprimación y consolidante de soportes. EC1 Plus muy bajas emisiones.	100-300 g/cm² (según aplicación)	11	660	23,35	256,85



Regeneración Juntas





PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
ARDEX W 820 Super finish	24399	Masilla modificada con polímeros para su aplicación manual o con bomba. Apta para enlucidos, rellenos y pasta de agarre. Espesores de capa de 0 a 20 mm. Elevada trabajabilidad. Gran capacidad de relleno. Fácil lijado. Certificado EN 13963:4B y EN 13279-1:C6/20/2. Comportamiento al fuego A1. EC1Plus muy bajas emisiones.	0,9-1,0 kg/m ² /mm	5 Caja de 4 u. Mínimo 1	540	2,15	43,00
	25919			15	900	2,04	30,60
ARDEX A 826	56120	Masilla para alisado de paredes, relleno de grietas y fisuras en paredes y techos. Interior. Certificado EN 13963:4B. Comportamiento al fuego A1. EC1Plus muy bajas emisiones.	0,9 kg/m ² /mm	5 Pack de 4 u. Mínimo 1	800	3,56	71,20
ARDEX A 828 LEMON	50560			5 Caja de 4 u. Mínimo 1	540	2,53	50,60
	50561	Masilla para el relleno de juntas sin cinta. Aplicable a cualquier espesor. No agrieta ni fisura. Apto tanto para enlucidos, como para rellenos y pasta de agarre. Con aroma a limón. Certificado EN 13963:4B. Comportamiento al fuego A1.	1,0 kg/m ² /mm	15	900	2,04	30,60
	50562			25	1125	2,02	50,50
ARDEX W600	50590	Masilla de enlucido y alisado de paredes y techos de prefabricado, hormigón, cemento, placas aislantes, etc. previo a labores de pintado. No agrieta ni fisura. Interior. Largo tiempo abierto.	1,0 kg/m ² /mm	15	900	2,00	30,00
ARDEX R1	53171	Mortero fino de color blanco para renovación de superficies, relleno de fisuras, grietas y agujeros. Sin retracción. Adhiere sobre todo tipo de superficies. Interior. Con efecto Ardurapid [®] .	1,0 kg/m ² /mm	25	1000	3,67	91,75
ARDEX F11	50490	Mortero para alisar y reparar fachadas. Relleno de grietas y agujeros. Sin retracción. Color blanco. Exterior e interior. Certificado EN 1504-3:R1.	1,2 kg/m ² /mm	25	1125	2,90	72,50
ARDEX F3	56160	Mortero para emplastecer soportes verticales en capa fina, media y gruesa. Alta adherencia en cualquier soporte. Exterior e interior. Sin fisuras. Efecto Ardurapid [®] Plus.	0,9 kg/m ² /mm	5 Pack de 4 u. Mínimo 1	800	7,11	142,20
	16573			15	900	5,91	88,65
ARDEX F5	56159	Mortero para emplastecer soportes verticales en capa fina, media y gruesa. Exterior e interior. Sin fisuras. Reforzado con fibras, Tecnología Microtec [®] . Deformable. Efecto Ardurapid [®] Plus. Certificado EN 998-1: GP-CS IV-W2.	0,9 kg/m ² /mm	5 Pack de 4 u. Mínimo 1	800	5,87	117,40
	50592			15	900	5,67	85,05
ARDEX B12	50501	Mortero cosmético de reparación para relleno y nivelación de irregularidades. Alisado de muros y acabados de hormigón. Espesor hasta 5 mm. Exterior e interior. Color gris. Certificado EN 1504-3:R1.	1,2 kg/m ² /mm	25	1125	2,06	51,50
REVOPLAST	50465	Mortero blanco para regularización de fachadas, realización de esgrafiados, estucados, raspados y remolinados. Exterior e interior.	1,5 kg/m ² /mm	25	1125	0,98	24,50
ARDEX DF 710	24113	Plaste en dispersión listo al uso para el enlucido de paredes y techos en interior. Espesor de aplicación de hasta 3 mm. Fácil lijado. No agrieta ni fisura. Certificado EN 13963:2A. Comportamiento al fuego A2. EC1Plus muy bajas emisiones.	1,6 kg/m ² /mm	14	462	3,30	46,20
ARDEX DF 730	16809	Plaste en dispersión listo al uso para parcheo, relleno y enlucido de paredes y techos en interior. Espesor de aplicación de hasta 5 mm. Apto para el relleno de juntas sin cinta. No agrieta ni fisura. Certificado EN 13963:4A. Comportamiento al fuego A2. EC1Plus muy bajas emisiones.	1,2 kg/m ² /mm	18	432	3,61	64,98
ARDEX R4	23006	Mortero fino de color blanco para renovación de superficies, relleno de fisuras, grietas y agujeros en paredes y suelos. Adhiere sobre todo tipo de superficies. Seca en 60 minutos. Interior. Con efecto Ardurapid [®] .	1,1 kg/m ² /mm	2,5	275	9,77	24,43



PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
ARDEX A 46	50500	Mortero fino de secado rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Interior y Exterior. Certificado EN 13813: CT C20 F5. Con efecto Ardurapid' Plus. EC1Plus muy bajas emisiones.	1,4 kg/m ² /mm	25	1125	2,20	55,00
ARDEX CD	50491	Mortero para la reparación superficial de pavimentos de hormigón. Transitable a las 3 horas. Exterior e interior. Espesor máx. aprox. 5 mm. Decorativo.	2 kg/m ² /mm	25	1125	3,71	92,75
PAVIDUR	50471	Mortero de reparación fluido sin retracción y muy rápido fraguado. Para reparaciones urgentes. Alta resistencia. Reparación de desconches en pavimentos. Rango de temperatura de aplicación -20 °C a +30 °C. Transitable a los 30 minutos. Exterior e interior.	2 kg/m ² /mm	25	1125	2,37	59,25
ARDEX A 45	50499	Mortero fino de secado muy rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Revestible en 45 minutos. Interior. Certificado EN 13813: CT C40 F7. Efecto Ardurapid'. EC1 muy bajas emisiones.	1,6 kg/m ² /mm	25	1125	1,79	44,75
ARDEX FIX	50591	Especial para la reparación de todo tipo de soportes de cualquier índole. Multiusos. Seca en 30 minutos. Actúa también como imprimación. Interior. Certificado EN 13813: CT C20 F7. Con efecto Ardurapid'.	1,15 kg/m ²	5 Caja de 4 u. Mínimo 1	540	6,76	33,80
ARDEX AM 100	50489	Mortero de enlucido e igualación de paredes listo para alistar a las 2 horas. Aplicable en espesores de 5 a 30 mm. Exterior e interior. Certificado EN 13813: CT C7 F3. EC1Plus muy bajas emisiones.	1,4 kg/m ² /mm	25	1125	1,43	35,75
REP-MUR	50461	Mortero de reparación tixotrópico de rápido fraguado para la reconstrucción de aristas, balconeras, repisas y elementos ornamentales. Exterior e interior.	1,5 kg/m ² /mm	25	1125	1,15	28,75
REP-MUR F	50463	Mortero de reparación tixotrópico con fibras incorporadas. Para reparaciones estructurales. Alta resistencia. De 0,5 a 70 mm de espesor. Sin fisuras. Relleno y acabados en reparaciones. Exterior e interior. Aditivado con inhibidores de corrosión. Certificado UNE EN 1504-3:R3.	1,45 kg/m ² /mm	25	1125	1,25	31,25
REP-MUR R	32140	Mortero de reparación de fraguado muy rápido. Sin retracción. Anclaje de perfiles, maderas, marcos de puertas, etc, en muros de obra. Marcado de aristas antes de revocar paredes. Excelente adherencia. Tixotrópico. Exento de cloruros.	1,7 kg/m ² /mm	25	1125	0,90	22,50
REP-MUR AR	20112	Mortero de reparación tixotrópico con fibras incorporadas. Para reparaciones estructurales. Alta resistencia. De 0,5 a 70 mm de espesor. Sin fisuras. Relleno y acabados en reparaciones. Exterior e interior. Especialmente indicado para ambientes agresivos. Mortero protector de la corrosión. Certificado UNE EN 1504-3:R4. Certificado según UNE EN 1504-7.	1,8 kg/m ² /mm	25	1125	1,42	35,50
REP-MUR AR FLOW	24780	Mortero de reparación fluido con fibras incorporadas. Para reparaciones estructurales por vertido. Alta resistencia. De 6,0 a 60 mm de espesor. Sin fisuras. Exterior e interior. Aditivado con inhibidores de corrosión. Certificado UNE EN 1504-3:R4.	1,9 kg/m ² /mm	25	1125	1,40	35,00
CEM-GROUT	50449	Mortero fluido sin retracción y alta resistencia. Para anclaje de piezas metálicas, asentamiento de muros, pilares, etc. Exterior e interior. Certificado UNE EN 1504-6.	1,9 kg/m ² /mm	25	1125	0,93	23,25



PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
ARDEX A 35	50497	Cemento para realización de soleras. Bombeable. Transitable a las 3 horas y revestible a las 24 horas. Interior. Con efecto Ardurapid'. Certificado EN 13813: CT C35 F6. Comportamiento al fuego clase A1 (fl).	310 kg/m ³ (Rel. mezcla 1:5)	25	1125	2,00	50,00
ARDEX A 38	50498	Cemento para realización de soleras. Bombeable. Transitable a las 4 horas y revestible a las 48 horas. Interior-Exterior. Con efecto Ardurapid' Plus. Certificado EN 13813: CT C40 F5. Comportamiento al fuego clase A1 (fl). EC1Plus muy bajas emisiones.	Aprox. 310 kg/m ³ (Rel. mezcla 1:5)	25	1125	2,01	50,25
ARDEX A 38 MIX	51139	Cemento premezclado con arena para realización de soleras. Transitable a las 4 horas y revestible a las 48 horas. Interior-Exterior. Con efecto Ardurapid' Plus. Certificado EN 13813: CT C40 F5. Comportamiento al fuego clase A1 (fl). EC1Plus muy bajas emisiones.	2,2 kg/m ² /mm	25	1000	1,70	42,50
ARDEX EB2	50487	Cemento para realizar morteros en obra de rápido fraguado y alta resistencia inicial y final. Transitable a las 3 horas. Exterior e interior. Certificado EN 13813: CT C35 F5. Comportamiento al fuego clase A1 (fl).	340 kg/m ³ (Rel. mezcla 1:5)	25	1125	1,88	47,00
ÁRIDO 35/38	20318	Árido de sílice lavado de granulometría especialmente concebida para conseguir la máxima compacidad y resistencia a la compresión. 0-8 mm.	Según uso	30	1225	0,55	16,50
ADISOL PLUS	22773	Cemento rápido para realización de soleras y recrecidos. Interior y Exterior. Rápido fraguado y resistencia inicial. Muy rápida puesta en servicio, transitable en 12 horas. Tras 24h se puede colocar cerámica, 2 días para piedra natural y 4 días para adhesión de PVC, moqueta, etc. Conforme según EN13813: CT-C35-F5.	2,5 kg/m ² /cm (Rel. mezcla 1:7)	25	1125	1,15	28,75



Mortero Nivelador





Impermeabilizantes

2019

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
HUMISTOP GRIS	50452	Revestimiento impermeable a presión directa e indirecta, con fuerte efecto hidrófugo. Exterior e interior. Apto para depósitos de agua potable. Certificado UNE EN 1504-2.	1,45-1,63 kg/m ² /mm	25	1125	1,27	31,75
HUMISTOP BLANCO	50450			25	1125	1,45	36,25
HUMISTOP FLEX	50453	Aditivo líquido para el Humistop. Aumenta la flexibilidad y adherencia del mortero.	10 L / 25 kg Humistop	10	330	6,26	62,62
HUMISTOP HWO	50454	Revestimiento impermeable a presión directa y a contrapresión. "Cristalizador" de superficies de mortero y hormigón. Exterior e interior. Apto para depósitos de agua potable. Resiste el agua salada y la polución atmosférica. Certificado UNE EN 1504-2.	1,5-2,0 kg/m ²	25	1125	2,53	63,25
HUMISTOP PLUG	24356	Mortero de fraguado ultrarápido para la obturación instantánea de vías de agua. Sin retracción ni fisuración. Puede trabajar con la tubería en carga. Fragua bajo el agua.	1,6 kg/litro	5	540	2,52	12,60
HUMISTOP WP170	Según color	Revestimiento elástico monocomponente en dispersión acuosa de un copolímero híbrido poliuretano-acrílico para impermeabilización de cubiertas (colores disponibles BLANCO, GRIS, ROJO-TEJA).	1-1,5 kg/m ² /capa	6	432	13,80	82,80
	Según color			20	320	12,15	243,00
ARDEX 8+9	50495	Membrana impermeable, flexible y bicomponente sin disolventes. Aplicable a llana o rodillo. Revestible a las 2h. Exterior e interior. Certificado EN 14891: CM O2P. EC1Plus muy bajas emisiones.	1,5 kg de mezcla/m ² (2 capas)	Ardex 8 : 5 kg	360	13,01	65,05
	50559			Ardex 9 : 5 kg Caja de 4 u Mínimo 1	540	3,83	19,15
	50494			Ardex 8 : 20 kg	320	10,64	212,80
	50492			Ardex 9 : 20 kg	1000	3,07	61,40
ADIMESH 21	50422	Malla de fibra de vidrio flexible. Para refuerzo de juntas, fisuras, en impermeabilizaciones, revestimientos, etc. Refuerzo en la preparación de superficies con imprimación epoxi. Luz de malla = 2 mm.	—	rollo 1x50 m	54 Piezas	85,77 Rollo	85,77 Rollo
ADIMESH 55	50421	Malla de fibra de vidrio flexible. Para refuerzo de juntas, fisuras, en impermeabilizaciones, revestimientos, etc. Luz de malla = 5 mm.	—	rollo 1x50 m	48 Piezas	90,63 Rollo	90,63 Rollo
ARDEX SK12	61112	Geotextil de refuerzo para impermeabilización TRIKOM. Alta resistencia. Impermeable. Banda de 12cm de ancho. Puntea fisuras. Para ser usado en combinación con ARDEX 8+9. Resistente a los álcalis.	—	Rollo 10 m	500 Piezas	41,20 Rollo	41,20 Rollo
	61111			Rollo 50 m	100 Piezas	203,94 Rollo	203,94 Rollo
ARDEX 7+8	58138	Adhesivo super flexible especial para gres porcelánico e instalación de membranas ARDEX SK100. Muy deformable. Genera una membrana cementosa impermeable en baños, piscinas, terrazas y balcones. Certificado EN 12004: C2 FE S2. EC1plus Muy bajas emisiones.	1,0 kg/m ² /mm (consistencia llana)	ARDEX 7 5 kg	1040	3,80	19,00
	50495		0,75 kg/m ² /capa (consistencia rodillo)	ARDEX 8 5 kg	360	13,01	65,05
ARDEX SK100W	70293	Membrana impermeabilizante TRICOM. Sellado de áreas de paredes y suelos en interior y exterior, en piscinas, balcones y terrazas previo a la instalación de azulejos y losas. Puntea fisuras. Para utilizar con el adhesivo Ardex 7+8. Resistente a los álcalis. Cumple con la Norma Europea ETAG 022.	—	Rollo 30 m ²	26	378,00 Rollo	378,00 Rollo



Hidrofugantes y Protectores de Superficies Porosas

2019

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/L	€/Envase
PROTECER I 10	50386	Sellador hidrofugante y oleofugante para cerámicas, morteros porosos y piedra natural. No altera el color ni el aspecto original.	0,05 - 0,20 L/m ² y capa (según soporte)	5 L	180 L	23,04	115,20
	50387		(según soporte)	25 L	500 L	21,28	532,00
PROTECER SX 12	50390	Hidrofugante incoloro para la protección de superficies porosas. Puede alterar ligeramente el tono del soporte.	0,05 - 0,20 L/m ² y capa (según soporte)	5 L	360 L	8,85	44,25
	50389		(según soporte)	25 L	600 L	8,58	214,50
PROTECER W120	50472	Hidrofugante incoloro en base acuosa para la protección de superficies porosas. Transpirable. Resistente a pH alcalino. No amarillea. No altera el color ni el aspecto original.	0,15 - 0,4 L/m ² (según soporte)	5 L	360 L	5,46	27,30
	50473			25 L	600 L	5,15	128,75

Decapante y Limpiador

2019

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg/L*	€/Envase
DESINCRUSTADOR ADI 90	50397			2	4 Uds/caja	6,63	13,26
	50398	Líquido lixivante para limpieza de restos de cemento, residuos y eflorescencias en general. Exterior e interior.	Según soporte	5	360	3,87	19,35
	50399			25	600	3,15	78,75
LIMPIADOR ADI 200	50395	Limpiador desinfectante con fuerte acción bactericida y algicida para piedra natural, artificial, fachadas, etc. Sin disolventes. Exterior e interior.	100-200 g/m²	10 L	600 L	13,26* €/Litro	132,60

Aditivos

2019

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg	€/Envase
ADILATEX	50466	Aditivo para mortero que mejora sus prestaciones en general (adherencia, flexibilidad,...). Exterior e interior.	1,5-3,5 kg	5	360	6,32	31,60
	50467		25 kg mortero	25	600	6,17	154,25
ARDEX E 25	59240	Resina sintética en dispersión para refuerzo de morteros autonivelantes. Mejora flexibilidad y resistencia al desgaste. Interior.	1-2,5 kg 25 kg mortero	5	360	11,37	56,85
ARDEX E 90	59120	Dispersión acrílica concentrada para incrementar la adherencia y flexibilidad de los adhesivos. Máxima seguridad en la colocación de grandes formatos en fachadas.	3,3-4,5 kg/25 kg	4,5	360	8,00	36,00
ARDEX E 100	59280	Aditivo de acrilatos para la mejora de morteros de base cementosa y revocos sobre hormigón. Exterior e interior.	1-2 kg 25 kg mortero	5	360	13,68	68,40

Adhesivos de Pavimento Ligero

2019

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg/* m²	€/Envase
ARDEX AF 145	24998	Adhesivo extra en dispersión acuosa para revestimientos vinílicos. Exento de disolventes y olor neutro. Para encolado de revestimientos de PVC homogéneo y heterogéneo en rollo o loseta. Adecuado para encolar materiales no porosos entre sí. Pegado por adhesión (también en húmedo). EC1Plus muy bajo nivel de emisiones.	250-350 g/m²	14	616	5,97	83,58
ARDEX AF 175	25000	Adhesivo en dispersión acuosa fibro-reforzado, exento de disolventes y bajo olor. Especialmente indicado para adhesión en húmedo. Adhesivo idóneo para la colocación de LVTs. EC1Plus muy bajo nivel de emisiones.	250-300 g/m²	14	616	6,93	97,02
ARDEX AF 2365	24999	Adhesivo universal en dispersión acuosa de rápida puesta en servicio. Especialmente indicado para adhesión en húmedo. EC1Plus muy bajo nivel de emisiones.	210-520 g/m²	14	616	5,56	77,84
ARDEX AF 180 MS	30096	Adhesivo en base a silanos modificados para fijación de PVC y goma. Resistente a la humedad (apto para su uso en baños y cocinas). EC1 muy bajo nivel de emisiones.	300-580 g/m²	12	528	14,67	176,04
ARDEX PREMIUM AF 460 MS	22401	Adhesivo elástico en base a silanos modificados exento de solventes para fijación de parket y madera. EC1Plus muy bajo nivel de emisiones.	800-1500 g/m²	18	792	6,62	119,16
ARDEX PREMIUM AF 480 MS	22389	Adhesivo elástico de gran firmeza y de amplio espectro en base a silanos modificados exento de solventes para fijación de parket y madera. EC1Plus muy bajo nivel de emisiones.	800-1500 g/m²	18	792	8,20	147,60
ARDEX AF 825	70125	Fijador en dispersión para la colocación de losetas autoportantes removibles. EC1 muy bajo nivel de emisiones.	80-150 g/m²	10	400	8,20	82,00
ARDEX AF 660	25927	Adhesivo de contacto en base solvente de muy bajo nivel de emisión. Clasificado A+ según el Décret n°2011-321 francés (CSTB).	200-300 g/m²	5	375	12,81	64,05
ARDEX AF 455 MS Â Bajo pedido	30111	Adhesivo de polímero de silano modificado firme-elástico en cartucho. Combina las ventajas de los adhesivos rígidos y elásticos. Libre de disolventes y agua. Aplicación con pistola y boquilla triangular. Apto para colocación de diversos tipos de parket y madera.	425-1300 g/m²	1,04	12 uds. por caja	8,40	8,74
	30112			3,13	6 uds. por caja	8,40	26,29
ARDEX AF 495 Â Bajo pedido	30378	Adhesivo universal de poliuretano bicomponente, para parket, goma, PVC,... Gran fuerza adhesiva, adecuado para zonas de tráfico intenso. Libre de disolventes y agua. Apto para zonas permanentemente húmedas. Uso en interiores y exteriores.	350-1500 g/m² (en función de la espátula empleada)	6	360	8,70	52,20
ARDEX AF 830 Â Bajo pedido	31429	Fijador en dispersión para la colocación de losetas autoportantes removibles y de losetas LVT de hasta 120cm. EC1 muy bajo nivel de emisiones.	120-250 g/m²	10	400	11,10	111,00
ARDEX AF 2270 Â Bajo pedido	30098	Adhesivo en dispersión acuosa para vinilo conductivo. Sin disolventes. Muy bajas emisiones. Apto para revestimientos textiles o flexibles. Puede utilizarse con moqueta, linóleo y goma sin necesidad de imprimación conductiva.	250-600 g/m²	18	432	7,70	138,60



Alto Rendimiento





PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€	€/Envase
ISOLCAP FEIN 300	50682	Mortero preparado ligero y termoaislante para la realización de recrecidos en colocación directa de cerámica, parkets flotantes, etc.	1,4 m ² /saco (a 5 cm espesor)	22	880	31,52 saco	31,52
ARDEX DS40	73179	Loseta de reducción del sonido y de desacoplamiento, para la instalación de cerámica. Espesor mínimo: 4,5 mm. Reducción ruido de impacto: 14 dB.	0,375 m ² /loseta	10 ud/caja	28 cajas	109,18 caja	109,18



PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg/*m ²	€/Envase
ARDEX R3E	8001601	Resina epoxi bicomponente tolerante a la humedad (p.ej.: de salpicaduras de agua o lluvia). Para imprimación de superficies de mortero u hormigón previo a la instalación de morteros de poliuretano cemento ARDEX R70P/R90P. Sin disolventes.	250-300 g/m ² /capa	8	192	24,45	195,60
ARDEX R70P	8005257	Mortero de PU cemento de alta resistencia. Espesor de 3 a 5 mm. Sin juntas: permite una fácil limpieza, manteniendo un alto nivel de higiene. Disponible en colores: Verde, Gris, Rojo, Crema, Amarillo. Certificado EN 13813: CT AR0.5 IR39 B2.0.	2,0-2,25 kg/m ² /mm	20,18 pack	70 packs = 2 Palets	7,29	147,11
ARDEX R90P	8005256	Mortero de PU cemento de muy alta resistencia. Espesor de 5 a 9 mm. Resistente a una amplia variedad de productos y líquidos químicos. Resistente al choque térmico. Disponible en colores: Verde, Gris, Rojo, Crema, Amarillo. Certificado EN 13813: CT AR0.5 IR39 B2.0.	2,64 - 2,75 kg/m ² /mm	28,93 pack	80 packs = 3 Palets	6,27	181,39
ARDEX R8P	18452 18453	Imprimación de tacking prolongado especial para ARDEX R10P.	200-300 g/m ² /capa	2,4	240	31,21	74,90
ARDEX R10P	Según color	Mortero de PU cemento para la realización de medias cañas y paredes. Alta resistencia química y mecánica.	2 kg/m ² /mm	13,9	100 packs = 2 Palets	5,40	75,06
ARDEX R15P	4 componentes	Revestimiento renovador de PU cemento para reparación y restauración de pavimentos de PU cemento. Colores: Verde, Gris, Rojo, Crema, Amarillo.	180-330 g/m ²	9,7	72 packs = 2 Palets	20,50	198,85
ARDEX PRIMER E	8004458 8004003	Imprimación multifuncional. 100% sólidos. Buena adherencia sobre soportes porosos secos.	200-300 g/m ² /capa	10 20	24 packs = 1 Palets 20 packs = 2 Palets	15,12 14,52	151,20 290,40
ARDEX R2E	8001599	Imprimación multifuncional. 100% sólidos. Libre de disolventes. Buena adherencia sobre soportes porosos secos. Certificado EN 13813: SR F20 AR0.5 IR14 B2.0 E1. Sin emisiones (clasificación A+ de emisiones en el aire interior).	200-300 g/m ²	20	24	16,17	323,40
ARDEX R30ES Colores Grupo 1	8004460	Pintura epoxi en base acuosa de bajo olor. Especialmente indicada para la aplicación en pavimentos sometidos al tráfico de vehículos ligeros y peatones (garajes, almacenes, industria ligera,...). Certificado EN 13813: SR AR0.5 IR14 B2.0. Sin emisiones (clasificación A+ de emisiones en el aire interior).	100-150 g/m ² /capa	25	20 packs = 2 Palets	15,45	386,25
ARDEX R30ES Colores Grupo 2	8004460			25	20 packs = 2 Palets	16,84	421,00
ARDEX R40E Colores Grupo 1	8004471	Revestimiento epoxi 100% sólidos. Sin disolventes. Alto espesor. Alta resistencia física y química. Certificado EN 13813: SR-AR0.5-IR14-B2.0. Sin emisiones (clasificación A+ de emisiones en el aire interior).	500-1000 g/m ² /capa (Según uso)	25	20 packs = 2 Palets	15,45	386,25
ARDEX R40E Colores Grupo 2	8004471					16,49	412,25
ARDEX R50ES Colores Grupo 1	8004041	Revestimiento epoxy 100% sólidos. Multiusos. Formulado especialmente para su aplicación universal (pintura, multicapa o autonivelante). Certificado EN 13813: SR-AR0.5-IR14-B2.0.	500-1000 g/m ² /capa (Según uso)	25	20 packs = 2 Palets	12,82	320,50
ARDEX R50ES Colores Grupo 2	8004041					14,32	358,00
ARDEX R6E	8004478	Imprimación epoxi resistente a la contaminación por grasas y aceites.	250 g/m ² -capa	8	24 packs = 1 Palet	38,57	308,56
ARDEX DGR	18480	Limpiador desengrasante de elevada acción antigrasa. Ideal para empleo junto y previo al uso de la imprimación tolerante a los aceites ARDEX R6E. Puede usarse en superficies húmedas, así como para la limpieza de brochas, maquinaria, etc.	—	4,5 L	—	16,89	76,00
ARDEX RTC Tool Cleaner	18429	Limpiador de resinas (epoxi, poliuretano, etc.). Biodegradable de baja toxicidad.	—	5	96 u.	10,09	50,45
ARDEX R65P	8001737	Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base acuosa. Uso en Interiores y exteriores. Aspecto extra mate. Alto rendimiento. En paredes y suelos.	100 g/m ² /capa	3,3	64 u.	44,13	145,63
ADI COAT PRIMER	50698	Imprimación acrílica para morteros decorativos. Uso previo a la aplicación de barnices ARDEX.	100-200 g/cm ² /capa	5	360	8,90	44,50








Carta de Colores:

Los colores aquí representados son una aproximación y pueden diferir de su aspecto original una vez aplicados. Esta carta de colores se compone de dos grupos diferenciados en 1 y 2, constando de 32 y 18 colores RAL respectivamente. Sus precios están reflejados e identificados en la presente tarifa como colores Grupo 1 y colores Grupo 2.






Los colores pertenecientes al Grupo 2 sufren un incremento de 1,35 €/kg (ya aplicado en tarifa), debido a la variación al alza del coste de los pigmentos que los componen.

Los colores fuera de ambas clasificaciones quedan definidos como GRUPO 3. La valoración de dichos colores está sujeta a evaluación por parte de Dirección en función de los siguientes elementos: cantidad, posibilidades de fabricación, coste de pigmentos y plazo de entrega. Tal y como se reseña en algunos productos, los colores disponibles son limitados.

Colores RAL - Grupo 1

						
RAL 1001	RAL 1011	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1019	RAL 3009	RAL 5012
						
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 6019	RAL 6021	RAL 7001	RAL 7004
						
RAL 7012	RAL 7016	RAL 7023	RAL 7030	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037
						
RAL 7038	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8024
						
RAL 9002	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9016			

Colores RAL - Grupo 2

						
RAL 3005	RAL 3011	RAL 3013	RAL 4001	RAL 4005	RAL 5002	RAL 5003
						
RAL 5005	RAL 5007	RAL 5010	RAL 6001	RAL 6010	RAL 6016	RAL 6017
						
RAL 6026	RAL 7009	RAL 7031	RAL 8001			



RESINAS E IMPERMEABILIZACIÓN



Compromiso, Confianza,
Calidad.



Seire



Pasión por la calidad



Multicapa en Gran Canaria

Resinas que cuenta con las certificaciones más exigentes de la industria sanitaria y alimentaria.



Seire



Compra o Reserva en nuestra única tienda online:

www.artepavi.com

Resolvemos tus dudas:

* ¿Hay que hacer pedidos con tiempo?

Sí, los materiales más exigentes y menos habituales de consumo en el mercado se realizan bajo pedido, contando con quince días de transporte.

* ¿Tengo que pagar en la tienda online?

La tienda online es nuestra única tienda. Puedes pagar mediante pasarela de pago, directamente tus datos de pago pasan al banco, no a Artepavi. Nosotros solo nos quedamos sus datos de contacto como es el número de teléfono, nombre, dirección... También, puedes realizar la reserva de sus pedidos y realizar el pago mediante transferencia bancaria y factura, si eres un cliente habitual.

Si eres un nuevo cliente, realiza tus pedidos y reserva en la tienda. estudiaremos la forma de pago contigo.

* ¿Por qué una tienda online única y no una tienda física?

Nuestro asesoramiento técnico, formaciones y tiempo lo tienes con nosotros. Si nos llamas tendrás las soluciones y la cantidad de material a comprar. La compra en la tienda online es un valor que ofrecemos participando en la transformación digital.

Imprimaciones - Epoxídicos					
PRODUCTO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg
SIREPOX IMPRIMACIÓN	Imprimación epoxídica para pavimentos continuos poliméricos. Cumple la norma EN 13813 SR - B2.0.	200 - 300 g/m ² /capa	10	36 packs = 2 palets	15,14
			20	20 packs = 1 palet	14,50
SEIREPOX IMPRIMACIÓN CONDUCTIVO	Imprimación de elevada conductividad para preparación de sistemas antiestáticos.	Aprox. 100 g/m ² /capa	10	36 packs = 2 palets	17,10
SEIREPOX IMPRIMACIÓN HUMEDAD	Imprimación epoxídica bicomponente para pavimentos continuos poliméricos sobre soportes húmedos. Cumple la norma EN 13813 SR - B2.0.	250 - 350 g/m ² /capa	20	20 packs = 1 palet	16,56
SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL	Imprimación a base de resina epoxídica, de endurecimiento ultra rápido. Cumple la norma EN 13813 SR - B2.0.	200 - 300 g/m ² /capa	20	20 packs = 1 palet	18,83
SEIREPOX IMPRIMACIÓN CERÁMICA	Resina epoxi bicomponente para aplicación sobre soportes vitrificados.	200 - 300 g/m ² /capa	10	36 packs = 2 palets	17,92
SEIREPOX THIXOPRIMER	Imprimación epoxi tixotrópica, 100% sólidos, de aplicación a llana.	400 g/m ² /capa	10	36 packs = 2 palets	17,30
SEIRETAR R	Revestimiento a base de resinas epoxídicas, sin disolvente, modificadas con alquitrán.	0,6 - 1 kg/m ²	25	20 packs = 2 palets	12,15
SEIREGROSPRIMER	Mortero epoxi fluido para regularización y capas base. Cumple la norma EN 13813 SR - B2.0.	1,4 kg/m ² /mm	25	20 packs = 1 palet	10,25
Pinturas y Revestimientos - Epoxídicos					
SEIREPOX AUTONIVELANTE CONDUCTIVO	Revestimiento epoxídico de aplicación autonivelante con propiedades antiestáticas. Debido al tono cromático de la base, la gama de colores es limitada, CONSULTAR. Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0. Reacción al fuego Bfl-s1.	Autonivelante 1:0,3 2,5 kg/m ² /1,5 mm	20	20 packs = 1 palet	Colores 1 16,58
					Colores 2 17,97
SEIREPOX M SNELL	Ligante epoxi de dos componentes para la preparación de morteros secos de altas prestaciones mecánicas. De endurecimiento ultra rápido.	2 kg/m ² /mm de espesor del mortero	20	20 packs = 1 palet	17,41
SEIREPOX MULTICAPA	Ligante epoxídico bicomponente para la preparación de revestimientos multicapa. Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR7 - B2.0. Reacción al fuego Bfl-s1.	Mortero 1:0,4 600 - 700 g/m ² /capa Sellado 600 - 700 g/m ² /capa	25	20 packs = 1 palet	Colores 1 11,95
					Colores 2 13,34
SEIREPOX TOP PLUS	Ligante epoxídico transparente para uso estándar como imprimación, capas intermedias y sellados en revestimientos multicapa con arenas de cuarzo o áridos coloreados y para técnica compacto y como mortero seco. Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0. Reacción al fuego Cfl-s1.	Imprimación 200 - 300 g/m ² Mortero multicapa 1:0,5 500 - 600 g/m ² /capa Mortero seco 1:6 2 kg/m ² /mm	20	20 packs = 1 palet	13,90
SEIREPOX TOP PLUS M	Ligante transparente 100% sólidos. Aplicable como imprimación, capa intermedia y mortero. Sin disolventes. Excelente adherencia	Imprimación Aprox. 300 g/m ² Mortero seco 1:6 2 kg/m ² /mm	25	20 packs = 2 palets	12,30
SEIREPOX MULTICAPA AL	Ligante epoxídico bicomponente. Apto para contacto con agua potable y alimentos sólidos. Colores: Verde (RAL 6010), Gris (RAL 7001), Beige agrisado (RAL 1019), Rojo (RAL 3013). De conformidad con R.D. 847/2011 y Reglamento UE N° 10/2011. Pedido mínimo 200 kg.	Mortero 1:0,4 500 - 600 g/m ² /capa Pintura 300 - 500 g/m ²	25	20 packs = 1 palet	15,25
SEIREPOX MULTICAPA SNELL	Ligante epoxídico bicomponente para la preparación de revestimientos multicapa. Con endurecimiento ultra rápido.	Mortero 1:0,4 500 - 600 g/m ² /capa Sellado 400 - 500 g/m ² /capa	25	20 packs = 2 palets	Colores 1 12,98
					Colores 2 14,37
SEIREPOX 10W	Pintura epoxídica en base acuosa de altas prestaciones. Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0. Reacción al fuego Bfl-s1.	200 - 300 g/m ² /capa	25	20 packs = 2 palets	Colores 1 12,36
					Colores 2 13,75
SEIREPOX R CONDUCTIVO	Pintura epoxi sin disolventes para realización de pavimentos antiestáticos. Colores: Gris (RAL 7001), Gris Claro (RAL 7035), Azul (RAL 5024).	250 g/m ² /capa	25	20 packs = 2 palets	50,37

Imprimaciones - Epoxídicos					
PRODUCTO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg
SIREPOX IMPRIMACIÓN	Imprimación epoxídica para pavimentos continuos poliméricos. Cumple la norma EN 13813 SR - B2.0.	200 - 300 g/m²/capa	10	36 packs = 2 palets	15,14
			20	20 packs = 1 palet	14,50
SEIREPOX IMPRIMACIÓN CONDUCTIVO	Imprimación de elevada conductividad para preparación de sistemas antiestáticos.	Aprox. 100 g/m²/capa	10	36 packs = 2 palets	17,10
SEIREPOX IMPRIMACIÓN HUMEDAD	Imprimación epoxídica bicomponente para pavimentos continuos poliméricos sobre soportes húmedos. Cumple la norma EN 13813 SR - B2.0.	250 - 350 g/m²/capa	20	20 packs = 1 palet	16,56
SEIREPOX IMPRIMACIÓN SNELL	Imprimación a base de resina epoxídica, de endurecimiento ultra rápido. Cumple la norma EN 13813 SR - B2.0.	200 - 300 g/m²/capa	20	20 packs = 1 palet	18,83
SEIREPOX IMPRIMACIÓN CERÁMICA	Resina epoxi bicomponente para aplicación sobre soportes vitrificados.	200 - 300 g/m²/capa	10	36 packs = 2 palets	17,92
SEIREPOX THIXOPRIMER	Imprimación epoxi tixotrópica, 100% sólidos, de aplicación a llana.	400 g/m²/capa	10	36 packs = 2 palets	17,30
SEIRETAR R	Revestimiento a base de resinas epoxídicas, sin disolvente, modificadas con alquitrán.	0,6 - 1 kg/m²	25	20 packs = 2 palets	12,15
SEIREGROSPRIMER	Mortero epoxi fluido para regularización y capas base. Cumple la norma EN 13813 SR - B2.0.	1,4 kg/m²/mm	25	20 packs = 1 palet	10,25
Pinturas y Revestimientos - Epoxídicos					
SEIREPOX AUTONIVELANTE CONDUCTIVO	Revestimiento epoxídico de aplicación autonivelante con propiedades antiestáticas. Debido al tono cromático de la base, la gama de colores es limitada, CONSULTAR. Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0. Reacción al fuego Bfl-s1.	Autonivelante 1:0,3 2,5 kg/m²/1,5 mm	20	20 packs = 1 palet	Colores 1 16,58
					Colores 2 17,97
SEIREPOX M SNELL	Ligante epoxi de dos componentes para la preparación de morteros secos de altas prestaciones mecánicas. De endurecimiento ultra rápido.	2 kg/m²/mm de espesor del mortero	20	20 packs = 1 palet	17,41
SEIREPOX MULTICAPA	Ligante epoxídico bicomponente para la preparación de revestimientos multicapa. Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR7 - B2.0. Reacción al fuego Bfl-s1.	Mortero 1:0,4 600 - 700 g/m²/capa Sellado 600 - 700 g/m²/capa	25	20 packs = 1 palet	Colores 1 11,95
					Colores 2 13,34
SEIREPOX TOP PLUS	Ligante epoxídico transparente para uso estándar como imprimación, capas intermedias y sellados en revestimientos multicapa con arenas de cuarzo o áridos coloreados y para técnica compacto y como mortero seco. Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0. Reacción al fuego Cfl-s1.	Imprimación 200 - 300 g/m² Mortero multicapa 1:0,5 500 - 600 g/m²/capa Mortero seco 1:6 2 kg/m²/mm	20	20 packs = 1 palet	13,90
SEIREPOX TOP PLUS M	Ligante transparente 100% sólidos. Aplicable como imprimación, capa intermedia y mortero. Sin disolventes. Excelente adherencia	Imprimación Aprox. 300 g/m² Mortero seco 1:6 2 kg/m²/mm	25	20 packs = 2 palets	12,30
SEIREPOX MULTICAPA AL	Ligante epoxídico bicomponente. Apto para contacto con agua potable y alimentos sólidos. Colores: Verde (RAL 6010), Gris (RAL 7001), Beige agrisado (RAL 1019), Rojo (RAL 3013). De conformidad con R.D. 847/2011 y Reglamento UE N° 10/2011. Pedido mínimo 200 kg.	Mortero 1:0,4 500 - 600 g/m²/capa Pintura 300 - 500 g/m²	25	20 packs = 1 palet	15,25
SEIREPOX MULTICAPA SNELL	Ligante epoxídico bicomponente para la preparación de revestimientos multicapa. Con endurecimiento ultra rápido.	Mortero 1:0,4 500 - 600 g/m²/capa Sellado 400 - 500 g/m²/capa	25	20 packs = 2 palets	Colores 1 12,98
					Colores 2 14,37
SEIREPOX 10W	Pintura epoxídica en base acuosa de altas prestaciones. Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0. Reacción al fuego Bfl-s1.	200 - 300 g/m²/capa	25	20 packs = 2 palets	Colores 1 12,36
					Colores 2 13,75
SEIREPOX R CONDUCTIVO	Pintura epoxi sin disolventes para realización de pavimentos antiestáticos. Colores: Gris (RAL 7001), Gris Claro (RAL 7035), Azul (RAL 5024).	250 g/m²/capa	25	20 packs = 2 palets	50,37



Seire



Resinas para todo tipo de soluciones técnicas



Sólido 100% en Gran Canaria

Asesoramiento técnico en obras y empresas
Comprometidos con el medio ambiente

Pinturas y Revestimientos - Epoxídicos (Cont.)					
PRODUCTO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg
SEIREPOX D20	Pintura a base de resinas epoxídicas con disolvente. Reacción al fuego Bfl-s1.	200 - 300 g/m ² /capa	25	20 packs = 2 palets	Colores 1 10,61
					Colores 2 12,00
SEIREPOX TERRAZO	Ligante epoxídico coloreado especialmente desarrollado para preparar morteros con triturados de mármol o vidrio, con los que se confeccionarán terrazos continuos.	5/ cantidades y tipo de árido empleados	20	20 packs = 1 palet	Colores 1 15,10
					Colores 2 16,40
SEIREPOX MF	Revestimiento epoxi 100% solidos. Multiusos. Formulado especialmente para su aplicación universal (pintura, multicapa o autonivelante). Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0.	Pintura 250 - 300 g/m ² /capa Autonivelante 1:0,5 1,6 kg/m ² /mm Mortero multicapa 1:0,4 500 g/m ² /capa	25	20 packs = 1 palet	Colores 1 12,82
					Colores 2 14,31
SEIREPOX COAT W	Revestimiento multiusos epoxi base agua con acabado mate apto para soportes húmedos y/o sin barrera de vapor. Aplicable como pintura, multicapa, autonivelante o mortero. Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0. Reacción al fuego Bfl-s1	Imprimación: 85 g/m ² Pintura antideslizante: 150 g/m ² Autonivelante 1:1: 1,7 kg/m ² /mm Multicapa: 300 g/m ² /capa Mortero 1:3: 2,0 kg/m ² /mm	25	20 packs = 2 palets	Colores 1 14,73
					Colores 2 16,12
SEIREPOX SF250	Pintura epoxi 100% sólidos, de bajo COV. Especialmente indicada para garajes, almacenes e industria ligera. Elevado poder de cubrición. Colores disponibles: Amarillo (RAL 1018), Rojo (RAL 3018), Azul (RAL 5012), Verde (RAL 6021), Gris (RAL 7015), Gris Claro (RAL 7035), Blanco (RAL 9010).	150 - 250g/m ² /capa	20	20 packs = 2 palets	13,60
Pavimentos y Revestimientos - Poliuretanos					
PROBITANO AUTONIVELANTE	Ligante de poliuretano bicomponente para la preparación de morteros autonivelantes de altas prestaciones mecánicas. Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR4 - B2.0. Reacción al fuego Bfl-s1.	Autonivelante 1:0,5 1,7 kg/m ² /mm	20	20 packs = 2 palets	Colores 1 14,11
					Colores 2 15,56
PROBITANO AUTONIVELANTE ELASTICO	Ligante de poliuretano bicomponente para la preparación de morteros autonivelantes elásticos. Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0. Reacción al fuego Cfl-s1.	Autonivelante 1:0,3 1,6 kg/m ² /mm	20	20 packs = 2 palets	Colores 1 15,76
					Colores 2 17,20
PROBITANO R20	Pintura de poliuretano alifático bi-componente para exteriores. Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0.	200 - 350 g/m ² /capa	20	20 packs = 2 palets	Colores 1 15,35
					Colores 2 16,74
PROBITANO R ANTIRRAYADO	Sellador mate, transparente de poliuretano alifático de dos componentes, indicado para el acabado y protección de pavimentos poliméricos aumentando su resistencia a la abrasión, estabilidad al exterior y resistencia a agentes químicos. Reacción al fuego Bfl-s1.	80 - 90 g/m ² /capa	10	36 packs = 2 palets	22,45
Revestimientos de Metacrilato					
SEIRECRILATO CF	Mortero de metacrilato para reparaciones en cámaras frigoríficas en servicio.	2 kg/m ² /mm	16,85	50 packs = 2 palets	12,57
SEIRECRILATO IMPRIMACION	Imprimación de metacrilato para SEIRECRILATO CF.	300 - 400 g/m ²	1	320	22,40
Acrílicos					
ACRISIL IMPRIMACIÓN	Imprimación monocomponente de resina acrílica en dispersión acuosa.	100 - 200 g/m ²	20	320	4,84
ACRISIL SUPREMO	Mezcla con consistencia de lechada, fabricada con emulsión de resina sintética, árido seleccionado con granulometría graduada y pigmento. Colores: Rojo, Gris, Verde, Azul claro y Azul oscuro.	0,8 - 1 kg/m ² /capa	45	540	2,68
SEIRECOLOR	Revestimiento anticarbonatación a base de resinas sintéticas en dispersión. Colores: Rojo, Gris Medio, Verde y Blanco. Cumple la norma UNE EN 1504-2.	250 g/m ² /capa	25	400	5,57
Morteros de Nivelación Cementosos					
SEIRECEM NIVELACIÓN BE	Mortero autonivelante para grandes superficies. Recubre, iguala y nivela. Espesores de 1 a 15 mm. Pisable a las 2-3 horas. Cumple la norma EN 13813:2002 CT-C30-F7.	1,6 kg/m ² /mm	25	1125	1,55
Revestimientos Bituminosos - Asfálticos					
BITUSIL SUPREMO	Mezcla con consistencia de lechada, compuesta de un árido con granulometría precisa, filler y emulsión bituminosa estable.	0,8 - 1 kg/m ² /capa	45	540	1,44

Impermeabilizantes					
PRODUCTO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg
SEIRE WP PRIMER	Imprimación epoxi base agua para la aplicación sobre todo tipo de soportes. Cumple la norma EN 13813 SR - B2.0.	100 - 250 g/m ² /capa	10	36 packs = 2 palets	15,04
SEIRE WP150	Revestimiento de poliuretano alifático en base agua para impermeabilización de cubiertas inclinadas y planas (colores disponibles BLANCO, GRIS y ROJO).	0,6 - 1 kg/m ² /capa	20	320	12,15
SEIRE WP200	Pintura de poliuretano alifático bicomponente de alta elasticidad y resistente a la radiación ultravioleta, para la protección de membranas de impermeabilización.	250 - 350 g/m ² /capa	25	20 packs = 2 palets	Colores 1 21,94
			25	20 packs = 2 palets	Colores 2 23,33
SEIRE WP400	Membrana impermeabilizante de poliurea de aplicación a máquina y altamente elástica. Color: Gris (RAL 7037). Otros colores consultar. Avalado por la ETE 14/0396.	2,0 - 2,5 kg/m ²	435	870	13,80
SEIRE WP400 TI	Membrana impermeabilizante de poliurea modificada. Elevada resistencia a la hidrólisis y al envejecimiento. Color: Gris (RAL 7037). Otros colores consultar.	2,0 - 2,5 kg/m ²	435	870	11,80
SEIRE WP500	Revestimiento de poliurea alifática (poliaspártico), de aplicación manual en frío para pavimentos continuos e impermeabilizaciones. Elevada resistencia mecánica, dureza y resistencia al desgaste. Transitable tras 2 horas.	Aprox. 250 g/m ² /capa	10	36 packs = 2 palets	36,98
SEIRE WP FINISH	Pintura de PU alifático satinado para protección de SEIRE WP400 TI y SEIRE WP400 especialmente en áreas de tráfico rodado. Cumple la norma EN 13813 SR - AR0.5 - IR14 - B2.0.	150 - 250 g/m ² /capa	20	20 packs = 2 palets	19,47
SEIRE CRILL	Revestimiento acrílico elástico resistente a la intemperie para impermeabilización exterior. Adaptable a cualquier geometría del soporte. Impermeable al agua líquida. Permeable al vapor de agua. Elasticidad permanente. Colores: Gris medio, Verde, Blanco y Rojo.	1,5 kg/m ² (2 capas)	6	432	6,18
		2 - 3 kg/m ² (3 capas)	20	320	5,77
HIDROFUX ELASTIC	Revestimiento impermeabilizante bicomponente de base hidráulica y polímeros hidrófugos para eliminación de humedades e impermeabilización de superficies de albanilería. Apto para depósitos de agua potable. Color: Gris.	1,5 kg/m ² /mm	25 (Comp. A)	1125	1,49
		10 L / 25 kg de polvo	10 (Comp. B)	330	6,70
HIDROFUX N	Revestimiento impermeable a presión directa e indirecta, con fuerte efecto hidrórepelente. Exterior e interior. Apto para depósitos de agua potable. Certificado UNE EN 1504-2.	1,5 kg/m ² /mm	25	1125	1,49
Hidrofugantes					
HIDROFUX 10	Hidrofugante de superficies porosas en base disolvente.	200 - 300 g/m ²	25 L	500L	8,42
HIDROFUX 20W	Hidrofugante de polisiloxanos en emulsión acuosa.	150 - 400 g/m ²	25 L	600L	5,97

SELLADORES

Selladores					
PRODUCTO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg
PROBIJUNT GR	Masilla de betún modificado de aplicación en caliente.	300 - 400 g/m (según dimensiones)	25	600	2,99
ARDIFLEX	Masilla selladora monocomponente y elástica. Aplicación con pistola de extrusión. Reacciona con la humedad ambiente. Acabado elástico, semejante al caucho. Colores blanco y marrón (310 ml) gris (600 ml).	130 g/m (junta sección de 1x1cm)	Cartucho de 310 ml	Caja de 12 Ud.	8,55
			Cartucho de 600 ml	Caja de 20 Ud.	9,17
PROBIJUNT D1	Masilla autonivelante bicomponente de alquitrán-poliuretano. Cumple la norma BS 5212.	130 g/m (junta sección de 1x1cm)	25	20 packs = 2 palets	8,30
PROBIJUNT D1 IMPRIMACIÓN	Imprimación monocomponente de poliuretano. Excelente adherencia. Aplicable sobre soportes de naturaleza variada. Rápido curado y fácil aplicación.	Aprox. 350 g/m ²	1	360	24,21



Seire



Garantías de fábrica. Garantías de aplicación.



Resina Seire Base agua en Gran Canaria

Formaciones para jefes de mantenimiento y sus equipos para ejecuciones propias.

Más de veinte años de experiencia en el sector

Complementarios					
PRODUCTO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg
SEIRECUARZO 0,4	Carga mineral silícea para la preparación de morteros autonivelantes y multicapa con productos SEIRE.	—	25	1000	2,40
SEIRECUARZO 0,6	Carga mineral silícea para espolvoreo de sistemas multicapa con productos SEIRE.	—	25	1000	2,40
SEIRECUARZO 0,8	Carga mineral silícea para la preparación de morteros secos con productos SEIRE.	—	25	1000	2,40
SEIRECUARZO 0,6 COLOR	Carga mineral silícea coloreada para espolvoreo de sistemas multicapa con productos SEIRE.	—	25	1000	2,84
SEIRECUARZO 0,8 COLOR	Carga mineral silícea coloreada para la preparación de morteros con productos SEIRE.	—	25	1000	2,84

REPARACIÓN DE HORMIGÓN

Reparación de Hormigón - Adhesivos e Inyección					
PRODUCTO	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)	€/kg
PROBIOX INYECCION	Resina epoxídica bicomponente para inyección en fisuras.	1,1 kg/L	5	80 packs = 2 palets	24,51
PROBIOX UNION 100	Adhesivo fluido epoxídico bicomponente para la unión de hormigón nuevo con hormigón viejo.	Aprox. 500 g/m ²	12	36 packs = 2 palets	14,52
PROBIOX EP1000	Mortero epoxi tricomponente, fluido, sin disolventes, para anclaje y relleno.	Aprox. 2,1 kg/L	34	36 packs = 3 palets	6,23
SEIREPOX A/N	Adhesivo epoxi de dos componentes, sin disolventes para la unión de materiales de construcción. Cumple con la norma EN 1504-6.	1,4 kg/m ² /mm	5	80 packs = 2 palets	11,90
			25	20 packs = 1 palet	10,40
SEIRELATEX	Aditivo para mortero que mejora sus prestaciones de adherencia, flexibilidad, etc. Exterior e interior.	1 - 2,5 kg 25 kg mortero	25	600	5,97
SEIREPUR INJECT	Resina expansiva de PU acuarreactivo para taponamiento de vías de agua por inyección.	En función del tamaño de las fisuras	25	600	14,83
SEIREPUR REINJECT	Resina impermeabilizante de PU acuarreactivo para reinyección.	En función del tamaño de las fisuras	25	600	15,35
SEIRECAT INJECT	Catalizador y ajuste de la velocidad de reacción para SEIREPUR INJECT.	2 - 10% sobre resina	2,5	360	20,50
SEIRECAT REINJECT	Catalizador y ajuste de la velocidad de reacción para SEIREPUR REINJECT.	5 - 10% sobre resina	2,5	360	22,45
SEIREBETON F	Mortero de reparación tixotrópico con fibras incorporadas. Para reparaciones Estructurales. Alta resistencia. De 0,5 a 70 mm de espesor. Sin fisuras. Relleno y acabado en reparaciones. Exterior e interior. Aditivado con inhibidores de la corrosión. Certificado UNE EN 1504-3:R3. Comportamiento al fuego A1.	1,45 kg/m ² /mm	25	1125	1,34

Extracto de las condiciones generales de venta

TARIFA DE PRECIOS

Esta tarifa anula y deja sin efecto las anteriores.

Los precios de esta tarifa no incluyen I.V.A. ni transporte.

Los precios aquí contenidos serán vigentes a partir del 1º de Enero del 2019 y podrán ser variados sin previo aviso por SEIRE PRODUCTS, S.L.

Estos precios se entienden para la mercancía situada en nuestra fábrica de Chiloeches (Guadalajara).

PEDIDOS, EXPEDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA

Los pedidos deberán confirmarse por escrito, vía fax o e-mail.

Los pedidos inferiores a 300€ se abonarán al contado.

Las mercancías se transportan por cuenta y riesgo del comprador, aún en el caso en que la expedición se efectúe a portes o fletes pagados.

El valor de los envases queda incluido en el precio, no siendo éstos retornables. El consumidor final es el responsable de la correcta gestión de los envases recibidos. Disposición adicional primera de la ley 11/1997.

El plazo de entrega de los pedidos contará a partir de la confirmación formal del mismo por escrito, siendo de:

a) 5 días hábiles para los productos estándar.

b) 10 días hábiles para los productos o colores especiales.

GARANTÍAS

SEIRE PRODUCTS, S.L. se hace responsable de la calidad de sus productos.

Las recomendaciones de utilización se basan en pruebas y experiencias prácticas según lo establecido en las fichas técnicas. Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ellas excluirá la responsabilidad de SEIRE PRODUCTS, S.L. sobre el producto y su aplicación, y que, en cualquier caso, se limitaría tan sólo a la reposición de la que sea reconocida como defectuosa. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos se sirvan consultar con el Departamento Técnico de SEIRE PRODUCTS, S.L. (Tel. +34 902 12 44 11).

RECLAMACIONES - SOLICITUD DE DEVOLUCIONES

Cualquier reclamación, para ser tomada en consideración, deberá realizarse por escrito y dentro de los diez días siguientes a la recepción de la mercancía.

Las devoluciones de mercancías deberán ser autorizadas por SEIRE PRODUCTS, S.L., situadas en nuestra fábrica, siendo los portes por cuenta del comprador. Sólo se aceptarán las mercancías recibidas en buenas condiciones y en palets completos, sufriendo un demérito del 35% de su importe.

No se admitirán devoluciones pasados 30 días desde la entrega del material.

JURISDICCIÓN

Las operaciones de compra, sea cual fuere el lugar de entrega de la mercancía, se entienden realizadas en el domicilio social de SEIRE PRODUCTS, S.L. Por el mero hecho de confirmarnos su pedido, el cliente se somete a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Guadalajara, con renuncia a su propio fuero.






Los colores aquí representados son una aproximación y pueden diferir de su aspecto original una vez aplicados. Esta carta de colores se compone de dos grupos diferenciados en 1 y 2, constando de 32 y 18 colores RAL respectivamente. Sus precios están reflejados e identificados en la presente tarifa como colores Grupo 1 y colores Grupo 2. Los colores pertenecientes al Grupo 2 sufren un ligero incremento (ya aplicado en tarifa), debido a la variación al alza del coste de los pigmentos que los componen.

Los colores fuera de ambas clasificaciones quedan definidos como GRUPO 3. Dichos colores están sujetos a evaluación por parte de Dirección en función de los siguientes elementos: cantidad, posibilidades de fabricación, coste de pigmentos y plazo de entrega.



Tal y como se reseña, en algunos productos, los colores disponibles son limitados.

Colores y/o cantidades no especificados en descripción de producto no están disponibles. Consultar.

Carta Colores RAL - Grupo 1

						
RAL 1001	RAL 1011	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1019	RAL 3009	RAL 5012
						
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 6019	RAL 6021	RAL 7001	RAL 7004
						
RAL 7012	RAL 7016	RAL 7023	RAL 7030	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037
						
RAL 7038	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8024
						
RAL 9002	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9016			

Carta Colores RAL - Grupo 2

						
RAL 3005	RAL 3011	RAL 3013	RAL 4001	RAL 4005	RAL 5002	RAL 5003
						
RAL 5005	RAL 5007	RAL 5010	RAL 6001	RAL 6010	RAL 6016	RAL 6017
						
RAL 6026	RAL 7009	RAL 7031	RAL 8001			



Elegido distribuidor Oficial de:

pan**DOMO**®

Seire



por sus valores:

Compromiso, Confianza,
Calidad.





artepavi

www.artepavi.com

Si quieres ponerte en manos de grandes
profesionales, ya nos has encontrado.

¿Caminamos juntos?

Fundadores y Técnicos de asesoramiento:

Adolfo Abba

abba@artepavi.com

647 580 555

Jonathan Rodríguez

tecnico@artepavi.com

665 975 206

Oficina y Muestrario:

administracion@artepavi.com

928 022 148

Las Huesas - Telde c/Numancia, 30

Seire



pan**DOMO**®